



sim
packaging



G10

Catálogo

Datador InkJet

Modelos



G10
(1 cartucho)



G102
(2 cartuchos)



G103
(3 cartuchos)



G104
(4 cartuchos)

Descritivo Técnico

Tecnologia	TIJ (Thermal Ink Jet)
Sistema Operacional	Linux
CPU	Amlogic S905x3 @2.0GHz
Operação	Touch Screen
Interface	USB
Idiomas	Português, Inglês, Espanhol entre outros
Altura de Impressão	Mín. de 1mm e Máx. de 12,7mm ou 25,4mm*

Resolução	300DPI
Distância de Impressão	2-5 mm
Tipos de Tinta e Volume	Base de Água (42ml) ou Base Solvente (42ml)
Cores Disponíveis	Preto
Material Capaz de Imprimir	Papeis ou Papelão, Plásticos, Tecidos, Madeira, Metais
Possibilidade e Impressão	Textos, números, Símbolos, QR Code, Códigos de Barras, Logos e Imagens, Datas, Dados Variáveis
Materiais Impressora	Alumínio e Borracha
Velocidade de Impressão	120m/min, dependendo da impressão
Fonte de Alimentação	Entrada AC100~240V - 1,5A Saída DC 30V - 3A

Dimensões	Datador: 265x170x45mm Cabeçote: 28x120x135mm
Peso	Entre 5kg à 7,5kg (de 1 a 4 cabeças de impressão)
Condições de Trabalho	Temperatura: 0-45°C Umidade: 40-60%
Códigos variados	Possível datar códigos variáveis a cada Impressão
Configuração	De 1 a 4 cabeças de impressão, permitindo alturas entre 1/2" a 4" de altura
Alarme	Em função do Nível de Tinta do Cartucho
Comunicação Serial	RS232 ou Entrada Ethernet
Cabeça de Impressão	Híbrida de 1" e 1/2"

Cartuchos



Tintas a Base Solvente e Base Água

Nossas tintas foram desenvolvidas para atender os mais diversos ambientes produtivos, garantindo a qualidade de impressão, aderência, produtividade e eficiência para a sua produção.

Nossas tintas não possuem metiletilcetona (MEK) em sua formulação, onde os benefícios são múltiplos para a sua empresa, visando uma impressão sem riscos aos seus colaboradores e aos consumidores finais e sem custos adicionais para manuseio.